

Datenblatt

Polyurethan Bodenfarbe / Betonfarbe

Produktbeschreibung:

Es handelt sich um ein an der Luft trocknende hochbelastbare Bodenfarbe aus Polyurethanharzbasis. Die Farbe ist universell einsetzbar.

Untergründe:

Die Farbe kann auf (Gieß) Beton, Metal und Holzuntergründen verwendet werden. Einsatzgebiete sind z.B. Garagen, Fabrikhallen, Werkstätten, Kellerräume etc. Die Farbe ist nicht direkt verwendbar für Asphaltböden und Extrem glatten Beton. (z.B. Flügelgeglätteten oder chemisch verdichteten Beton). Bei Verwendung in Garagen muss der Boden zusätzlich versiegelt werden weil die Weichmacher (Autoreifen) die Farbe angreifen.

Spezielle Eigenschaften:

Die Farbe ergibt einen Seidenglanz und ist extrem belastbar. Die Farboberfläche ist leicht zu reinigen und abriebfest sowie gegen die meisten Öle resistent.

Ergiebigkeit:

Ungefähr 6-8 qm/Liter abhängig von Oberflächenporosität und Beschaffenheit.

Trockenzeit:

Unter normalen Bedingungen ist die Farbe nach ca. 6 Stunden griffest. Eine zweite Schicht kann nach 24 Stunden aufgetragen werden.

Anwendung:

Die Farbe kann mittels Pinsel, Rolle oder (Luftlosem) Sprühgerät aufgebracht werden.

Lagerung:

Von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Farbbehälter bei Nichtgebrauch gut verschließen, um Aushärtungen zu vermeiden.

Vorbereitung der Oberfläche:

Die zu streichende Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Neu erstellte Betonflächen sollten vor Aufbringung der Bodenfarbe versiegelt werden.

Verdünnung:

Terpentin Ersatz.