

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß 2001/58/EG

Angaben zum Produkt:

Handelsname: Floor Paint

1. Produkt Beschreibung:

Bodenbeschichtung (Beton und Bodenfarbe)

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Eine flüssige Mischung, die modifizierte Alkydharze enthält.

Gefährliche Inhaltsstoffe: Terpentinersatz (Verdünnung)

Mögliche Gefahren: Entzündlich

3. Gefahrenbeschreibung

Das Produkt ist als brennbare Chemikalie einzustufen, daher Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Hautkontakt: mit Seife oder Waschpaste entfernen, betroffene Kleidung ablegen

Augenkontakt: Mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, kleine Mengen Wasser oder Milch trinken und sofort Arzt konsultieren.

Einatmen: Frischluft und Sauerstoffzufuhr, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Das Produkt ist leicht Entzündlich und kann im Brandfall giftige Dämpfe verursachen.

Brände sind entweder mit Trockenschaum oder Wassersprühstrahl zu bekämpfen.

Keinen Wasserstrahl verwenden. Feuerumgebung durch Wassersprühstrahl kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Alle

offenen Flammen und Entzündungsquellen beseitigen. Mit Flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgut oder Sägemehl / Späne) aufnehmen und in feuerfesten Behälter für Entsorgung lagern.

7. Handhabung und Lagerung

- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Nur bestimmungsgemäß verwenden
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen
- Behälter nach Gebrauch immer fest verschließen
- Nicht über 35°C und unter 0°C lagern
- Während des Gebrauchs von Feuer und anderen Entzündungsquellen fernhalten
- Nur in ausreichend belüfteten Räumen verwenden

8. Hinweise zum sicheren Umgang

- Schutzbrille und Lösungsmittelbeständige Handschuhe tragen
- Zu überwachende Grenzwerte bzgl. Aussetzung ggü. Produkt. L.T.E.L. 8 Stunden – 100 Ppm / S.T.E.L. 15 Minuten – 125 Ppm

9. Physische und chemische Eigenschaften

- Erscheinung Undurchsichtige Flüssigkeit (grau)
- Geruch Charakteristisch, Süßlich
- PI nicht einschlägig
- Dichte (bei 20°C) 0,90 kg/Liter
- Flammpunkt über 32°C
- Löslichkeit in Wasser nicht löslich

10. Stabilität und Reaktivität

Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil

11. Toxilogische Information

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung besteht keine signifikante Gesundheitsgefahr.
Bei nicht bestimmungsgemäßen übermäßigem Kontakt sind folgende Effekte möglich.

Augenkontakt: Starke Reizung und Rötung

Hautkontakt: Reizung und Rötung nach längerem wiederholtem Kontakt

Verschlucken: Schmerzen in Mund und Rachen

Einatmen: Reizung, Halsschmerzen, Husten

12. Ökologische Information

Das Produkt ist nicht biologisch abbaubar und wassergefährdend

13. Entsorgung

Die Entsorgung muss gem. den behördlichen Vorschriften erfolgen

14. Regulatorische Information

Risikohinweis: 10 Brennbar

Sicherheitshinweis:

- 2 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- 24/25 Haut und Augenkontakt vermeiden
- 43 In Brandfällen Trockenschaum oder Wassersprühstrahl verwenden
- 46 Bei verschlucken sofort Arzt aufsuchen
- 51 Nur in ausreichend belüfteten Räumen verwenden

15. Weitere Informationen

Die Anwender werden auf die Brandgefahr hingewiesen. Es muss ausreichend Belüftung sichergestellt und jegliche Entzündungsquellen vermieden werden. Die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen fällt in den Verantwortungsbereich der Benutzer. Die Gefahrenhinweise und Informationen in diesem Dokument sollen als Leitfaden für die notwendige Vorkehrung zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitumgebung dienen.

Das Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG bezieht sich ausschließlich auf die Verarbeitung der (flüssigen) Farbe

Die Farbe enthält Kunststoffbestandteile (Polyurethan). Sie gehört daher zur Gruppe der filmbildenden Farben und ist nicht diffusionsoffen.

Bodenplatten, Fundamente sollten ca. 6 Monte (!) vor Farbauftrag trocknen. Bei Estrichschichten genügt es die komplette Durchtrocknung (einige Tage) abzuwarten.

Schmelzwasser mit Salzgehalt stellt (in Maßen) kein Problem für die Farbe daher.

**Datenblatt Anhang
Polyurethan Boden & Betonfarbe**

Angaben zum Produkt:

Handelsname: Floor Paint

Anhang: Die Farbe ist nicht resistent gegen Weichmacher! (Autoreifen)

Bitte verwenden sie daher eine Versiegelung!